

Versions :

- Voûte briquetée : base 1200 B
- Voûte en chamotte : base 1200 C

Construction :

- Briques de terre réfractaire
- Chamotte et liant réfractaires
- Armature de fibres acier inox

Éléments :

- Sole : tablette d' autel + dalles
- Voûte : 10 éléments + 2 portiques
- Cintre d'entrée

Equipements adaptables:

- Portes isolantes AC15, AC16
- Porte extérieure AC62, AC63
- Cendrier AC2
- Buse AC99 ou AC99SC Ø180
- Porte escamotable ACBOUCHE1
- Thermomètre de voûte AC20

Caractéristiques :

- Surface de cuisson : 1,97 m²
- Poids : 875 kg en version Chamotte; 985 kg en version brique.

Puissance consommée :

- Préchauffage : 15 kg de bois/h (20% d'humidité) = 61 kW/h
- Cuisson à feu ouvert : 8 kg de bois/h (20% d'humidité) = 32 kW/h

- Puissance dissipée par les parois avec isolation préconisée : 1,8 kW/h
- Puissance dissipée par rayonnement par la porte : 1,9 kW/h

- Consommation d'air frais : 500 m³/h
- Dimensions minimales du conduit de fumée : hauteur : 3m , section : 315 cm² (Ø200 mm)

