

Versions :

Voûte briquetée : base 1200 B

Voûte en chamotte : base 1200 C

Construction :

Briques de terre réfractaire

Chamotte et liant réfractaires

Armature de fibres acier inox

Éléments :

Sole : tablette d' autel + dalles

Voûte : 14 éléments + 2 portiques

Cintre d'entrée

Equipements adaptables:

- Portes isolantes AC15, AC16
- Porte extérieure AC62, AC63
- Cendrier AC2
- Buse AC99 ou AC99SC Ø 180
- Porte escamotable ACBOUCHE1
- Thermomètre de voûte AC20

Caractéristiques :

Surface de cuisson : 2.6 m²

Poids : 1206 kg en version Chamotte; 1356 kg en version brique.

Puissance consommée :

Préchauffage : 20 kg de bois/h (20% d'humidité) = 80 kW/h

Cuisson à feu ouvert : 10 kg de bois/h (20% d'humidité) = 40 kW/h

Puissance dissipée par les parois avec isolation préconisée : 2.3 kW/h

Puissance dissipée par rayonnement par la porte : 1,9 kW/h

Consommation d'air frais : 650 m³/h

Dimensions minimales du conduit de fumée : hauteur : 3m , section : 400 cm² (Ø225 mm)

